

SAFETY JOGGER

PATRICK

Fiche produit COSMOS S3



| | |
|----------------|---------|
| Réf. de prod. | COSMOS |
| Euronorm EN345 | S3 SRC |
| Pointures | 38-47 |
| Poids (Pt. 41) | 640 gr. |

Description du modèle: Chaussure en cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noire, doublure en mesh Nylon, antistatique, antidérapante, semelle anti perforation en SJ FLEX, antichoc, anti-glissement, S3, embout Composite, semelle PU/TPU.

Domaines d'utilisation: BTP, industries.

Précaution et entretien de la chaussure: Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous conseillons de les nettoyer régulièrement et, de les protéger avec des produits adaptés. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur ou, trop près d'une source de chaleur.

| | | Description | Unité de mesure | Résultat obtenu | Requise EN 345 |
|---------------------|--|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Chaussure complète | Protection des orteilles: embout composite résistant: » au choc de 200 J » et à la pression de 1500 Kg | Résistance au choc (hauteur libre après choc) | mm | 19,5 | >14 |
| | | Résistance à la pression (hauteur libre après compression) | mm | 20,5 | >14 |
| | Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon | Absorption du choc au talon | J | >27 | >20 |
| Tige | Cuir pleine fleur, hydrofuge, couleur noire épaisseur 1,6 mm | Perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cmq h | >4,9 | >0,8 |
| | | Coefficient de perméabilité | mg/cmq | >45,1 | >20 |
| | | Résistance à l'eau | minute | >90 | <60 |
| Antérieure | épaisseur 1,2 mm | Coefficient de perméabilité | mg/cmq | >41,5 | >30 |
| Doublure | Mesh Nylon, couleur noire | Perméabilité à la vapeur d'eau | mg/cmq h | >5 | >2 |
| Postérieure | épaisseur 1,0 mm | Coefficient de perméabilité | mg/cmq | >45 | >30 |
| Première de montage | Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation | Résistance à l'abrasion | cycles | >400 | >400 |
| Semelle/marche | En polyuréthane antistatique bidensité, injecté directement sur la tige PU/TPU | Résistance à l'abrasion (perte de volume) | mm ³ | 110 | <150 |
| | couleur blanche, non marquante, anti-dérapant, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles | Résistance aux hydrocarbures (variation volume AV) | % | +1,0 | <+12 |
| | | Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure | --- | 0,19 | >0,15 |

Nos chaussures étant en constante évolution, les données techniques ci-dessus peuvent changer. Toutes appellations de produits ainsi que la marque Safety Jogger, sont enregistrées et ne peuvent être utilisées ou reproduites, sous aucun format, sans un accord écrit de notre part.